

Кулачковый замок с крюкообразной защелкой (тип Cam Lock)

Артикул: CL-C3N



Данная модель замка является стандартной заменой механического аналога – кулачкового замка 3/4" Double-D.

Размер корпуса составляет 0.853 дюйма.


Внутренний цилиндр замка и внешняя оболочка выполнены из никелированной латуни, а защёлка из нержавеющей стали.

В замке установлена пружина, автоматически возвращающая его в закрытое положение при вынимании ключа; в открытом положении ключ удерживается в замке.

Замок применяется в любых объектах, в которых задвижку можно расположить перпендикулярно лицевой плоскости замка, например, монетные ящики, кассовые аппараты, раздвижные двери, витрины.

Замки и цилиндры CyberLock имеют ряд преимуществ над стандартными цилиндрами:

- Ключи не могут быть скопированы.
- Отсутствует скважина, к которой можно подобрать отмычку.
- Возможно установить разнообразные ограничения на время доступа к замку.
- Замки и ключи отслеживают все действия.



Кулачковый замок с крюкообразной защелкой (тип Cam Lock)

Артикул: CL-C3N

Примечания:
Размеры в мм.
(дюймах)
Рисунок не в масштабе

Спецификации:

Отделка: никелированная латунь.

Рабочий диапазон температур: -40°C $+70^{\circ}\text{C}$

Питание: не требуется. Подаётся с батарейки, установленной в ключе.

Характеристики безопасности:

- Отсутствие скважины для подбора отмычки.
- При крутящем воздействии на цилиндр с лицевой поверхности, внешняя часть отваливается от задней, оставляя при этом цилиндр в закрытом положении.
- Защита от электрического разряда, который может быть подан на лицевую поверхность.

Аппаратные опции:

- Штырёк, блокирующий замок на открывание при ударном воздействии на лицевую поверхность.
- Упрочнённый металл.
- Штыри для защиты от высверливания.

Число ключей, открывающих замок: не ограничено

Число замков на один ключ:

- Стандартный пользовательский ключ может открывать до 1250 замков.
- Мастер-ключ может открывать неограниченное число замков.
- База данных не накладывает никаких ограничений на число хранящихся в ней ключей и замков.

Утерянные ключи: система может отключать утерянные ключи.

Графики доступа:

- Индивидуальные графики доступа к замкам хранятся в каждом ключе и полностью определяют временные периоды, в течение которых ключ будет активен.
- В виде исключений в ключах могут быть указаны праздничные дни.

Возможности аудита:

- Замок хранит дату и время для последних 1100 событий.
- Ключ сохраняет до 1150 событий с датой и временем. Возможно запрограммировать ключ таким образом, чтобы он хранил только последний набор событий, либо прекращал работу при переполнении списка аудита.

Электронные средства безопасности:

- Истечение срока годности ключей – возможна запись в ключ диапазона дат, в течение которых он будет активен.
- Задержка доступа – возможно установить задержку на открывание замка сроком до 20 минут
- Многопользовательский доступ – для открывания замка может потребоваться более 1 ключа (до 4 включительно).

Электронная смена ключей: смена ключей системы производится посредством программного обеспечения; замены механизмов замков и как таковых ключей не требуется.